

MICROPHONE À FILS ÉLECTRET

PHM-905



CARACTÉRISTIQUES

PHM-905

| | |
|------------------|---|
| Désignation | Microphone à main avec interrupteur marche/arrêt |
| Type | Back électret |
| Directivité | Unidirectionnel |
| Sensibilité | - 68 dB ± 3 dB |
| Bande passante | 70 - 16000 Hz |
| Impédance | 250 Ω ± 30 % (symétrique) |
| Alimentation | Fantôme 9 - 52 V DC ou 1 pile 1,5 V LR6 (1) |
| Connexion | Câble 6 m - XLR mâle (sym.) |
| Dimensions Ø x L | 22 mm x 185 mm |
| Accessoire | Support microphone - bonnette anti-vent (1) non livré |

DÉSIGNATION MODÈLE

Microphone électret à main **PHM-905**
(code 00313)

MICROPHONE À FILS DYNAMIQUE

AVL 200



CARACTÉRISTIQUES

AVL 200

| | |
|------------------|--|
| Désignation | Microphone à main avec bouton poussoir pour parler |
| Type | Dynamique |
| Directivité | Cardioïde unidirectionnel |
| Sensibilité | -76 dB ± 3 dB |
| Bande passante | 100 - 12000 Hz |
| Impédance | 500 Ω ± 30 % (à 1 kHz) |
| Connexion | Cordon spiralé 2 m - XLR mâle |
| Dimensions Ø x L | 29 mm x 183 mm - poids 150 g (sans cordon) |
| Accessoire | Support micro |

DÉSIGNATION MODÈLE

Microphone dynamique avec XLR symétrique **AVL 200**
(code 00322)