

## ENCEINTES COMPACTES « ARRAY »

# K4

DE 60  
À  
240 W

2 VOIES

BASS  
REFLEX



### DESCRIPTION

- Le système d'enceintes K4 peut se caractériser par une utilisation simple ou multiple par empilage horizontal et vertical de 4 modules HP proposant ainsi un choix parmi 4 directivités selon les configurations, à savoir 12, 24, 36 et 48 degrés.
- Les modules raccordés forment un arc qui fonctionne comme une seule et unique enceinte. (Option : Nous offrons la possibilité de fournir le système monté et câblé - **K4 BL LA** et **K4 N LA**)
- Une pièce plastique standard, solide et amovible pour encliquetage à l'arrière de l'enceinte permet une mise en œuvre rapide.
- La référence SPS-305 peut être utilisée en option comme support mural ou support plafond (1/K4)



K4 SL



SPS 305

### CARACTÉRISTIQUES

	K4 BL	K4 N
Type	Enceinte 2 voies bass réflex line array 60 W / 70 V / 100 V	
Matière	ABS	
Pression Acoustique	96 dB / 1 W / 1 m (± 3 dB)	
Bande passante	70 - 20 000 Hz	
Puissance ligne 100 V	60 W - (240 W avec 4 HP)	
Angle de couverture réglable	0-12 degré par haut-parleur	
Haut-Parleur	Tweeter à pavillon 2,5 cm x 2 Woofer 10 cm x 2	
Directivité (angle)	Horizontal : 100° Vertical : 60°	
Branchement	Sur bornier à vis	
Dimensions (L x P x h)	298 x 223 x 128 mm (298 x 233 x 512 mm)	
Poids	3,3 kg - (13,2 kg avec 4 HP)	
Coloris	Blanc	Noir

### DÉSIGNATIONS MODÈLES

Enceinte 2 voies bass réflex line array noire .....	<b>K4 N</b> (code 02131)
Enceinte 2 voies bass réflex line array blanche.....	<b>K4 BL</b> (code 02130)
Support pour enceinte noire .....	<b>SPS 305 N</b> (code 02138)
Support pour enceinte blanc .....	<b>SPS 305 BL</b> (code 02137)
Support liaison métal .....	<b>K4 SL</b> (code 02132)
Line Array composée de 4 enceintes K4 N + support .....	<b>K4 N LA</b> (code 02234)
Line Array composée de 4 enceintes K4 BL + support .....	<b>K4 BL LA</b> (code 02233)



ENCEINTES COMPACTES ARRAY

# K4 BL / K4 N

